



Рис. 168. Габаритные и присоединительные размеры регуляторов расхода с обратным клапаном типа МПГ55-3.М:

P — вход (подвод); A — выход (отвод); X — дистанционное управление

К рис.

Условный проход D_y	L	B	H	H*	h	h_1	d	d_1	d_2	a	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	b	b_1	b_2	b_3	b_4	
	Предельные отклонения																						
	±2,0				h14						±0,2				—		±0,2						
10	112,0	106	$\frac{88}{94}$	$\frac{138}{144}$	54	44	9	10,0	4	102	76,2	54,0	8,0	9,5	12,9	82,5	52,5	36,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
16	$\frac{139}{147}$	126	$\frac{103}{108}$	$\frac{150}{158}$	67	57	11	18,0	4	126	101,6	71,4	20,8	20,8	12,2	104,6	88,9	54,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
20	$\frac{188,5}{217}$	166	$\frac{124}{132}$	$\frac{174}{182}$	92	72	17	28,7	4	178	146,0	104,8	28	22,3	16,0	133,5	104,8	66,0	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7

* Размер для регуляторов расхода с замковым устройством.

Примечание. В знаменателе приведены размеры для исполнений с корпусами из чугуна СЧ20 ГОСТ 1412—85.